Lampe en saillie Cubic NT IP44 LED 50° 14 W 1600 lm 830 RF Anthracite Standard

Kod Electriquo: 100612 Kod PXF: EH002.4466.830.A000 / PX4112215



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **1600 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **0,90 kg**
- Puissance du luminaire **14 W**
- Angle du faisceau **50 °**
- Flux lumineux du luminaire **1600 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **0,90 kg**

info@elektriko.pl

- Puissance du luminaire **14 W**
- Angle du faisceau **50 °**
- Type d'installation **Nastropowy**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Réflecteur **o wysokim połysku**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- modules LED **1x**
- Couleur **Antracyt**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 35 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED **> 60000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **90 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Facteur de scintillement **=**

Nastropowa oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.

Montaż: Nastropowy

Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX4112327	EH010.4466.830.87 A000	87	140
PX4112334	EH010.4466.840.87 A000	87	140
PX4112341	EH011.4466.830.87 A000	87	140
PX4112348	EH011.4466.840.87 A000	87	140
PX4112355	EH012.4466.830.87	87	140

info@elektriko.pl

A000		
PX4112362 EH012.4466.840.87	87	140
A000		
PX4112369 EH013.4466.830.87	87	140
A000		
PX4112376 EH013.4466.840.87	87	140
A000		
PX4112383 EH014.4466.830.87	87	140
A000		
PX4112390 EH014.4466.840.87	87	140
A000		
PX4112397 EH015.4466.830.87	87	140
A000		
PX4112399 EH015.4466.840.87	87	140
A000		
PX4112201 EH001.4466.830.87	87	200
A000		
PX4112208 EH001.4466.840.87	87	200
A000		
PX4112215 EH002.4466.830.87	87	200
A000		
PX4112222 EH002.4466.840.87	87	200
A000		
PX4112229 EH003.4466.830.87	87	200
A000		
PX4112236 EH003.4466.840.87	87	200
A000		
PX4112243 EH004.4466.830.87	87	200
A000		
PX4112250 EH004.4466.840.87	87	200
A000		
PX4112257 EH005.4466.830.87	87	200
A000		
PX4112264 EH005.4466.840.87	87	200
A000		
PX4112271 EH006.4466.830.87	87	200
A000		
PX4112278 EH006.4466.840.87	87	200
A000		
PX4112285 EH007.4466.830.87	87	200
A000		
PX4112292 EH007.4466.840.87	87	200
A000		
PX4112299 EH008.4466.830.87	87	200
A000		
PX4112306 EH008.4466.840.87	87	200
A000		
PX4112313 EH009.4466.830.87	87	200
A000		
PX4112320 EH009.4466.840.87	87	200
A000		

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl