

# Réverbère LED Basic 2 4400 lm 857 IP66 classe I. Câble 0,2 m SP10 kV 32 W

Kod Electriquo: 101486 Kod Lena: 568015



## Dane techniczne:

- Pouvoir **32W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4400lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Pouvoir **32W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4400lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK08**

Lampa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym module LED. Samoczyszczący się korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (FG), uchwyt z aluminium. W lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC). Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na słupie); -5° do +15° (boczny, na wysięgniku). Standardowo wyposażone w przewód H07RN-F o długości 0.2m. Opcje: dowolny kolor RAL.

## Zastosowanie:

Lampa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek,

chodników, parkingów i placów.