

Plafonnier LED Sa 3h Mt 4000k Md (Détecteur de mouvement) Mt

Kod Electriquo: 102167 Kod Intelight: Inlklo92782



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **17W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **450 lm**
- Température de couleur [K] **4000k**
- Diamètre **ø 290cm**
- Autonomie de la batterie **3 h**
- Mode de fonctionnement **awaryjno-sieciowy (jasny)**
- Essai **ręczne / manual**
- Pouvoir **17W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **450 lm**
- Température de couleur [K] **4000k**
- Diamètre **ø 290cm**
- Autonomie de la batterie **3 h**
- Mode de fonctionnement **awaryjno-sieciowy (jasny)**
- Essai **ręczne / manual**
- Classe de protection IP **IP65**

Oprawa o podwyższonej klasie szczelności IP65, wyposażona w źródło światła w technologii LED.

Przystosowana jest do montażu wewnątrz budynków, a dzięki specjalnej konstrukcji klosza oświetla całą powierzchnię pod spodem, dając przyjemne i równomierne światło.

Można ją montować w pomieszczeniach biurowych, przedpokojach, klatkach schodowych, holach itp.

Oprawa występuje w wersji podstawowej, awaryjnej, z czujnikiem ruchu oraz przystosowanej do niskich temperatur.