

# Colonne conique en acier SSO 60/100/4p

Kod Electricquo: 103008



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **10 m**
- Type de fondation **FB150+FB160**
- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **4 mm**
- Hauteur du poteau **10 m**
- Type de fondation **FB150+FB160**
- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **4 mm**

SSO - stożkowy słup oświetleniowy służy jako konstrukcja wsporcza do mocowania opraw oświetlenia ulicznego, parkowego bezpośrednio na słupie lub przy pomocy wysięgników, koron parkowych, głowic lub poprzeczek.

Przeznaczone do oświetlania ulic, autostrad, placów, parkingów, parków oraz obiektów sportowych i przemysłowych.

Opis techniczny.


Stożkowe słupy oświetleniowe (SSO) są wyrobami wytwarzanymi i odpowiednio formowanymi jako stożkowa rura stalowa z blachy w gatunku S235 według PN-EN 10025:1990 o grubości od 3mm - do 6mm o przekroju kołowym . Blacha spawana jest wzdłużnie , cała konstrukcja zabezpieczona jest poprzez cynkowanie ogniowe zgodne z PN-EN-ISO 1461:2000 zgodnie z którą minimalna grubość powłoki cynkowej wynosi 450g/m<sup>2</sup>. Wykonujemy słupy w wysokościach od 2,5m do 12m w jednym elemencie. Słupy przystosowane są w zależności od rodzaju gruntu i potrzeb klienta do posadowienia na prefabrykowanych fundamentach betonowych lub do bezpośredniego posadowienia w gruncie. Na życzenie klienta istnieje możliwość pomalowania każdego słupa na dowolny kolor według palety RAL. Na nasze słupy posiadamy certyfikaty CE TÜV.

### SSO 60/30÷120/4p

TYP SŁUPA	WYS. H [m]	ŚREDNICA		Gr. s [mm]	Masa m [mm]	TYP FUNDAMENTU
		d [m]	D [m]			
SSO 60/30/4p	3,0	60	90	4	29	FB80+FB100
SSO 60/40/4p	4,0	60	100	4	40	FB80+FB100
SSO 60/50/4p	5,0	60	110	4	51	FB100+FB120
SSO 60/60/4p	6,0	60	120	4	63	FB100+FB120
SSO 60/70/4p	7,0	60	130	4	78	FB120+FB150
SSO 60/80/4p	8,0	60	140	4	93	FB120+FB150
SSO 60/90/4p	9,0	60	150	4	110	FB150+FB160
SSO 60/100/4p	10,0	60	160	4	127	FB150+FB160
SSO 60/110/4p	11,0	60	170	4	146	FB150+FB160
SSO 60/120/4p	12,0	60	180	4	153	FB150+FB160

ø60/blacha 4 mm

Przekrój A-A



stopa uniwersalna

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.