

# Luminaire LED Baris 40 avec 2800LM PLX I CLASSE IP20 1140 MM 840 ANODE CO 33W

Kod Electriquo: 103088 Kod Lena: 319587



## Dane techniczne:

- Pouvoir **33W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2800lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP20**
- Dimensions **53/40/1140**
- Pouvoir **33W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2800lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP20**
- Dimensions **53/40/1140**

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie przesłony opalizowanej. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS 40 LED zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie.

#### Zastosowanie:

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych. Kinkiety dedykowane są m.in. do korytarzy, ciągów komunikacyjnych oraz do pomieszczeń sanitarnych i łazienek gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP44.