

Luminaire Baris 40 LED Z 3700lm PLX I IP20 1421mm 840 39W Anode CO INW

Kod Electriquo: 103090 Kod Lena: 318740



Dane techniczne:

- Pouvoir **39W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3900lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP20**
- Dimensions **53/40/1421**
- Pouvoir **39W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3900lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP20**
- Dimensions **53/40/1421**

Lampe suspendue ou apparente de section très étroite. Son corps est en profilé d'aluminium anodisé gris ou peint en blanc ou noir (autres couleurs disponibles sur demande). Son système optique est en forme de cache opalin. La lampe est équipée d'un système de suspension unique, facilitant son montage et son réglage. Tous les luminaires suspendus BARIS 40 LED sont livrés avec des suspensions de 1,2 m de long et un boîtier.

Application :

Cette lampe est destinée à un usage intérieur. Elle sert de source lumineuse principale et favorise le travail de bureau exigeant une concentration visuelle. Son design unique, ses modules LED économes en énergie et sa compatibilité avec des systèmes de contrôle d'éclairage externes conformes à la norme DALI la destinent aux immeubles de bureaux modernes de classe A+, notamment aux pièces de représentation. Les appliques murales sont idéales pour les couloirs, les passages, les sanitaires et les salles de bains, où l'indice d'étanchéité IP44 est requis.