

Colonne en aluminium Flare LED 1, 14 W, 5 000 K, noir anodisé

Kod Electricquo: 104489 Kod Rosa: 45280/6/C35/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **750**
- Température de couleur [K] **5000**
- Waga **8.50**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **750**
- Température de couleur [K] **5000**
- Waga **8.50**
- Classe de protection IP **IP65**
- Nombre de LED **64**
- Puissance LED [W] **14 W**
- Puissance totale **16 W**

- Type de fondation **B-0A / Z-0A 311100A / 311200A**

Klosz- przezroczysty

Zastosowanie- otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych

Materiał- stop aluminium, anodowany

Przewidywany czas eksploatacji- L80B20 – 100 000 h


Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Współczynnik mocy- ≥ 0.95

Liczba diod- 64

System sterowania Kolumna oświetleniowa LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.