Kit d'éclairage SNAKE I-4 LED 24, 3 500 K, optique T4, gris anodisé-acier inoxydable, avec protection élastomère

Kod Electriquo: 105206 Kod Rosa: 2140100/30/3/T4/CI63/C45/10kV/E

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **3 500 lm**
- Temperatura barwowa [K] **3500**
- Moc LED [W] **24 W**
- Moc całkowita **28 W**
- Typ fundamentu **B-60** / **Z-60**
- Wysokość całkowita **4 m**

info@elektriko.pl

- Waga **39.00**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3 500 lm**
- Temperatura barwowa [K] **3500**
- Moc LED [W] **24 W**
- Moc całkowita **28 W**
- Typ fundamentu **B-60** / **Z-60**
- Wysokość całkowita **4 m**
- Waga **39.00**
- Stopień ochrony IP **IP66**

Zastosowanie- drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi

Kolor- inox / czarny

Układ optyczny- soczewka z PMMA

Materiał- stop aluminium, anodowany

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h

Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Współczynnik mocy- ≥0.95

Liczba diod- 12

System sterowania- Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V)

info@elektriko.pl