

# Lampadaire LED 40 W IP65 DC + contrôleur solaire MPPT

Kod Electriquo: 106852



## Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm]  $\geq 5200$  lm
- Température de couleur [K] 5000-6500K
- Classe de protection IP IP66
- Indice de rendu des couleurs [Ra]  $>75\pm 5$
- Dimensions 550x220x90mm
- Puissance [W] 40 W
- Flux lumineux de la lampe [lm]  $\geq 5200$  lm
- Température de couleur [K] 5000-6500K
- Classe de protection IP IP66
- Indice de rendu des couleurs [Ra]  $>75\pm 5$
- Dimensions 550x220x90mm
- Puissance [W] 40 W

Lampadaire LED 40W, indice de protection IP65.

**Remarque : un régulateur de tension dédié avec fonction de contrôle de courant constant est nécessaire pour que le luminaire LED fonctionne correctement.**

Lampa uliczna LED 40W, stopień zabezpieczenia IP65. Wykorzystywana do oświetlenia ulic, parkingów, placów i innych miejsc. Montowana na słupie oświetleniowym. Idealne rozwiązanie dla miejsc gdzie występuje konieczność oszczędzania energii.

Moc	40W
Strumień świetlny	$\geq 5200$ lm
Szybkość degradacji światła	25000h < 30%
Wskaźnik oddawania barw	Ra $>75\pm 5$

Współczynnik mocy	>0.96
Wydajność	≥90%
Barwa	Światło dzienne (5000 K-6500 K)
Temperatura pracy	-20~+60 °C
Temperatura przechowywania	-40°C-+60°C
Stopień zabezpieczenia	IP65
Materiał	odlew żeliwny malowany proszkowo
Wymiar	550*220*90mm