LUMI-S WH 180 E1/ST XWB

Kod Electriquo: 106860 Kod Glamox: LUM593376

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Autonomie de la batterie **1,0 h**
- Autonomie de la batterie **1,0 h**

Général : Forme du produit : Carré

Certificats : Certification : CNBOP, HACCP

Données techniques : TA minimum (°C) : 0, TA maximum (°C) : 40, Classification IK : 05, Classification IP : 65

Données techniques de l'éclairage : Source lumineuse : LED, Lumens sortants (lm) : 180, Lumens par watt (lm/W) : 55, Température de couleur de la lampe (K) : 5700, Indice de rendu des couleurs : > 70, Source lumineuse incluse : Oui, PstLM : Scintillement (<) : 0,08, SVM : Mesure de visibilité stroboscopique (<) : 0,03

Driver / Ballast : Type de driver LED : HF : Non dimmable, Nombre de drivers : 1

Durée de vie : Durée de vie LED L70B50 Ta25 (h) : 100 000, Durée de vie des LED L80B50 Ta25 (h) : 100 000, Durée de vie des LED L90B50 Ta25 (h) : 100 000

Données électriques : Alimentation secteur CA (V) min. : 220, Alimentation secteur CA (V) max. : 240, Fréquence d'alimentation secteur min. : 50, Fréquence d'alimentation secteur max. : 60, Consommation totale (W) : 3,30, Classe de protection CEI : II

Urgence : Type d'urgence : ST = Autotest, Durée (h) : 1, Consommation d'énergie de charge (Emg) (W) : 1,50, Lumens

info@elektriko.pl

en mode d’urgence (lm) : 180, Pourcentage de lumière éteinte en mode d’urgence : 100, Type de batterie : LiFePO4, Forme de batterie : SideBySide, Batterie mAh : 1 000, Tension de batterie (V) : 6,40, Numéro de pièce de rechange de la batterie : SP-MY-413-LI1000F, Terminaison de batterie : NS39

Optique : Nom de l’optique : XWB - Faisceau extrêmement large, Matériau du diffuseur : PMMA, Conception du matériau du diffuseur : Transparent

Boîtier : Matériau du corps : Polycarbonate, Couleur du corps : WH - Blanc, Nom de la couleur du corps principal : Blanc

Dimensions : Longueur (mm) : 130, Largeur (mm) : 130, Hauteur (mm) : 44, Poids net de l’article (kg) : 0,34

Terminaison : Terminaison : 5 x 2,5 mm² à enfoncer

Entrée de câble : Nombre de presse-étoupes : 1

Montage : Montage du produit : Surface au plafond

Données logistiques : Poids brut de l’article (kg) : 0,37

Ceiling mounted escape route emergency lighting according to all relevant European standards.

E1 / ST means that this item has a built-in emergency light for minimum 1 hour duration. It tests itself according to European emergency light standards. Indicator LEDs on the product communicate the test results.

Item No.	LUM593376
GTIN	5901155933760
Stock status	A

info@elektriko.pl