

Luminaire d'éclairage de secours Directo SM 3H At + (Vd3, Vd4, Vd5 x 2)

Kod Electriquo: 107432 Kod Intelight: 90385



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **2,5W**
- Autonomie de la batterie **3 h**
- Capacité de la batterie **NiCd 2,4V 900mAh**
- Pouvoir **2,5W**
- Autonomie de la batterie **3 h**
- Capacité de la batterie **NiCd 2,4V 900mAh**
- Tension d'alimentation **230V**
- Application **do oświetlania wyjść i wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP 20**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Source lumineuse incluse **TAK**

Cechy

Oprawa kierunkowa

Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilania: 230V AC 50Hz (dla MT, AT i CT) lub 230V AC 50Hz / 220V DC (dla CB)

Źródło światła: LED

Funkcje: NM – awaryjna lub M – sieciowo-awaryjna

Akumulatory LiFePO4 lub NiCd HT z czasami autonomii 1h, 2h lub 3h, ładowanie 24h

Test: test ręczny MT, auto test AT (możliwość ręcznego wywołania testu) lub test centralny CT (system WELLS)

Montaż: ścienny lub sufitowy natynkowy. Za pomocą akcesoriów montaż: flagowy, zwieszany lub podtynkowy

Widoczność: 25m

Dostępny kolor biały lub czarny