Luminaire downlight Lugstar Lb Led P/t Ed 2700lm/840 Mat Ip44 70° Blanc Gen.2

Kod Electriquo: 60481 Kod LUG: 300031.00008

Dane techniczne:

- Pouvoir **24W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2500lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>80**
- Waga **0.70**
- Pouvoir **24W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2500lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>80**

info@elektriko.pl

- Waga **0.70**
- Tension d'alimentation **230V AC**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP20/44**
- Degré de protection mécanique IK **IK10/05**

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 i IP44, na źródła światła LED, UGR < 19
Zastosowanie: biura, sale sprzedaży, sklepy, centra handlowe, galerie,wystawy, ekspozycje, hotele, budynki użyteczności publicznej

Skuteczność 104lm/W

CHARAKTERYSTYKA

dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 i IP44, na źródła światła LED, UGR<19

DANE MECHANICZNE

Obudowa: aluminium
Kolor: biały
Sposób montażu: w suficie przy pomocy uchwytów (w komplecie)

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: zasilacz LED
Zawiera źródło: tak

DANE DODATKOWE

Żywotność: 50 000 h / L70B50
Zakres temperatury pracy: 0-25˚C
Zastosowanie: sale sprzedaży sklepy, centra handlowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, centra kongresowe, budynki użyteczności publicznej

DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: bezpośredni
System optyczny: obrotowo-symetryczny
Odbłyśnik: aluminiowy, matowy, fasetonowany
Kąt świecenia: 70˚
UGR: <19

info@elektriko.pl