Détecteur de mouvement X2 avec signalisation sans fil IP44, 120 m

Kod Electriquo: 83308 Kod Orno: Or-ma-710

Dane techniczne:

- Angle de détection **czujnika: 45°**
- Classe de protection IP **IP44**
- Couleur **biały**
- Plage de détection **do 120 m (w terenie otwartym)**
- Angle de détection **czujnika: 45°**
- Classe de protection IP **IP44**
- Couleur **biały**
- Plage de détection **do 120 m (w terenie otwartym)**
- **Alimentation du pager :** 3 piles 1,5 V, LR14 (non incluses) possibilité de connecter une alimentation 6 VDC (non incluse)
- **Alimentation du capteur :** 3 piles AAA 1,5 V (non incluses)
- **Portée :** jusqu'à 120 m (en espace ouvert)
- **Angle de détection du capteur :** 45 °
- **Portée de détection du capteur :** 5 à 8 m
- **Niveau de volume :** ≥95 dB
- **Indice de protection : IP44**
- **Dimensions du téléavertisseur : 92 x 128 x 41 mm (largeur / hauteur / profondeur)**

info@elektriko.pl

- **Dimensions du capteur : 68 x 105 x 42 mm (largeur / hauteur / profondeur)**

Kit de détecteur de mouvement pour le contrôle des portes d'entrée, couloirs, débarras, sous-sols, allées, parkings, etc., avec notification par téléavertisseur et indication de batterie faible. L'appareil peut enregistrer automatiquement des capteurs et récepteurs supplémentaires. Possibilité d'alimentation du récepteur par une alimentation 6 V CC. Installation extérieure possible (capteur étanche).

- pasywny czujnik podczerwieni (występują modele z dwoma czujnikami ruchu PIR)
- służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi
- do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- mechaniczna regulacja pionowa
- regulacja: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)
- dostępne kolory: biały, czarny

info@elektriko.pl