

# Luminaire industriel Cruiser 2 Led Ed 19500lm/757 115x50° Gris

Kod Electriquo: 85539 Kod LUG: 090352.5I07.014



## Dane techniczne:

- Angle du faisceau **120x40°**
- Efficacité [lm/W] **125**
- Flux du luminaire [lm] **17300**
- Puissance du luminaire [W] **138**
- Température de couleur [K] **5700**
- Dimensions [mm] LWH **515 345 90**
- IRC/Ra **≥70**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **-40 ... +45**
- Poids net [kg] **6,5**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **40**
- Dimensions de montage [mm] L **430**
- Angle du faisceau **120x40°**
- Efficacité [lm/W] **125**

- Flux du luminaire [lm] **17300**
- Puissance du luminaire [W] **138**
- Température de couleur [K] **5700**
- Dimensions [mm] LWH **515 345 90**
- IRC/Ra **≥70**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **-40 ... +45**
- Poids net [kg] **6,5**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **40**
- Dimensions de montage [mm] L **430**

## **DANE MECHANICZNE**

### *Montaż*

natynkowy, w suficie, przy pomocy ramki (sprzedawanej osobno), zwieszany, producent nie zapewnia elementów zawieszenia

### *Obudowa*

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

## **DANE ELEKTRYCZNE**

### *Efektywność zasilacza*

90%

### *Zasilanie*

120-270V 50Hz

### *Zawiera źródło światła*

tak

## **DANE OGÓLNE**

### *Żywotność (L70B50)*

100 000 h

### *Żywotność (L80B10)*

60 000 h

### *Żywotność (TM21 L90B10)*

40 000 h

### *Informacje dodatkowe*

Odporność na uderzenia piłką

### *Gwarancja*

5 lat

*Zastosowanie*

magazyny, centra logistyczne, obiekty przemysłowe, obiekty sportowe, zadaszenia, montaż na zewnątrz bez zadaszenia na specjalne zamówienie (rozszerzenie indeksu: .985)