

RC125Z SMB W60L60

Kod Electriquo: 89958 Kod Philips: 8718696073308



Dane techniczne:

- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20** [Ochrona przed dotknięciem palcem]
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **910930031018**
- Poids net (pièces) **1.000kg**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02** [**IK02**]
- Couleur des accessoires **WH**
- Longueur totale **612mm**
- Hauteur totale **52mm**
- Largeur totale **612mm**

- Matériel **ALU**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **910930031018**
- Poids net (pièces) **1.000kg**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02 [IK02]**
- Couleur des accessoires **WH**
- Longueur totale **612mm**
- Hauteur totale **52mm**
- Largeur totale **612mm**
- Matériel **ALU**

Informacje o rodzinie produktów

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe panelowe moduły LED CoreLine mogą zastępować oprawy funkcjonalne w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Najważniejsze cechy

Wbudowana technologia LED

Slim shape - zredukowana wysokość produktu dedykowana dla sufitów podwieszanych

Wybór dwóch temperatur barwowych: 3000 i 4000 K

Dostępne również wersje (OC) zgodne z normami oświetleniowymi dla biur (UGR 19)

Zastosowania

Oświetlenie ogólne:

Biura

Sklepy

Obiekty służby zdrowia

