

Kit alimentation NB SMB blanc LI120x Led160s/840

Kod Electriquo: 90094 Kod Philips: 8718696380826



Dane techniczne:

- Puissance d'entrée initiale **108W**
- Flux lumineux initial **16000lm**
- Nombre de sources lumineuses **6 [6 sztuk]**
- couleur de la source lumineuse **840 barwa biała neutralna**
- Teinte/verres **brak [-]**
- Type d'optique **NB [wąski rozsył]**
- Éclairage de secours **brak [-]**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]**

- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02 [IK02]**
- Matériau du boîtier **Stal**
- Indice de rendu des couleurs initial ≥ 80
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Angle du faisceau de la source lumineuse **120°**
- Courant de démarrage **19A**
- Efficacité initiale du luminaire LED **148lm/W**
- Finition abat-jour/lentille **Przezroczyste**
- Couleur RAL standard **RAL9016 (9016)**
- Prêt à installer **brak**
- Répartition de la lumière **DIR [oświetlenie bezpośrednie]**
- Tension de commande du signal **0-16 V DC DALI**
- Installation **SMB [Ceiling-mounting bracket]**
- Câblage interne **STD**
- Accessoires mécaniques **brak [-]**
- Option de circuit **brak [-]**
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **3450mm**
- Hauteur totale **52mm**
- Largeur totale **95mm**
- Ensemble avec accessoires **MB-SW [wspornik montażowy do linki zwieszającej]**
- Circuit **brak [-]**
- Diamètre **brak**
- Hauteur **52mm**
- Puissance d'entrée initiale **108W**
- Flux lumineux initial **16000lm**
- Nombre de sources lumineuses **6 [6 sztuk]**
- couleur de la source lumineuse **840 barwa biała neutralna**
- Teinte/verres **brak [-]**
- Type d'optique **NB [wąski rozsył]**
- Éclairage de secours **brak [-]**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]**
- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02 [IK02]**
- Matériau du boîtier **Stal**
- Indice de rendu des couleurs initial ≥ 80
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Angle du faisceau de la source lumineuse **120°**
- Courant de démarrage **19A**
- Efficacité initiale du luminaire LED **148lm/W**
- Finition abat-jour/lentille **Przezroczyste**
- Couleur RAL standard **RAL9016 (9016)**
- Prêt à installer **brak**
- Répartition de la lumière **DIR [oświetlenie bezpośrednie]**
- Tension de commande du signal **0-16 V DC DALI**
- Installation **SMB [Ceiling-mounting bracket]**
- Câblage interne **STD**
- Accessoires mécaniques **brak [-]**

- Option de circuit **brak** [-]
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **3450mm**
- Hauteur totale **52mm**
- Largeur totale **95mm**
- Ensemble avec accessoires **MB-SW** [**wspornik montażowy do linki zwieszającej**]
- Circuit **brak** [-]
- Diamètre **brak**
- Hauteur **52mm**

Informacje o rodzinie produktów

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują takich rozwiązań oświetleniowych, które zapewnią wysokiej jakości światło przy małym zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe oprawy CoreLine LED Trunking mogą zastępować dotychczasowe oprawy w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Najważniejsze cechy

Philips Fortimo LED Line 1R zapewniają wydajność i niezawodność

Zaawansowana optyka umożliwia precyzyjne i energooszczędne ukierunkowanie strumienia świetlnego

Proste zamówienia: do zbudowania linii świetlnej potrzebne są tylko dwa kody 12 NC

Znacznie mniej opakowań niż przy świetłówkach fluorescencyjnych, co znacznie skraca czas montażu

Zastosowania

Supermarkety

Magazyny

Hale produkcyjne