Mas Ledspot Cla D 9,5-75w 830 Par30s 25d

Kod Electriquo: 90343 Kod Philips: 8718696713907

Dane techniczne:

- Cohérence des couleurs
- Puissance (nominale) (nom) **9.5W**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Convient pour l'éclairage d'accentuation **Yes**
- EAN/UPC - Produit **8718696713907**
- Numérateur - Paquets par boîte extérieure **6**
- Numérateur - Quantité par paquet **1**
- Numéro de matériel (12NC) **929001342902**
- Poids net (pièce) **0.230kg**
- Base du capuchon **E27 [E27]**
- Fréquence d'entrée **50Hz**

info@elektriko.pl

- Dimmable **Yes**
- Durée de vie nominale (Nom) **25000h**
- Angle de faisceau (nom.) **25°**
- Code couleur **830 [CCT of 3000K]**
- Cycle de commutation **25000X**
- Type technique **9.5-75W**
- Flux lumineux (nom.) **760lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **760lm**
- Intensité lumineuse (nom.) **3500cd**
- Angle de faisceau nominal **25°**
- Désignation des couleurs **White (WH)**
- Température de couleur corrélée (nom.) **3000K**
- Efficacité lumineuse (évaluée) (nominale) **85.26lm/W**
- Indice de rendu des couleurs (Nom) **80**
- Courant de la lampe (nom.) **48mA**
- Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal) **760lm**
- LLMF à la fin de la durée de vie nominale (Nom) **70%**
- Heure de début (nom.) **0.5s**
- Temps de préchauffage à 60 % de lumière (nom.) **0.5s**
- Équivalent en watts **75W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.85**
- Consommation d'énergie kWh/1000 h **10kWh**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Cohérence des couleurs
- Puissance (nominale) (nom) **9.5W**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Convient pour l'éclairage d'accentuation **Yes**
- EAN/UPC - Produit **8718696713907**
- Numérateur - Paquets par boîte extérieure **6**
- Numérateur - Quantité par paquet **1**
- Numéro de matériel (12NC) **929001342902**
- Poids net (pièce) **0.230kg**
- Base du capuchon **E27 [E27]**
- Fréquence d'entrée **50Hz**

- Dimmable **Yes**
- Durée de vie nominale (Nom) **25000h**
- Angle de faisceau (nom.) **25°**
- Code couleur **830 [CCT of 3000K]**
- Cycle de commutation **25000X**
- Type technique **9.5-75W**
- Flux lumineux (nom.) **760lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **760lm**
- Intensité lumineuse (nom.) **3500cd**
- Angle de faisceau nominal **25°**
- Désignation des couleurs **White (WH)**
- Température de couleur corrélée (nom.) **3000K**
- Efficacité lumineuse (évaluée) (nominale) **85.26lm/W**
- Indice de rendu des couleurs (Nom) **80**
- Courant de la lampe (nom.) **48mA**
- Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal) **760lm**
- LLMF à la fin de la durée de vie nominale (Nom) **70%**
- Heure de début (nom.) **0.5s**
- Temps de préchauffage à 60 % de lumière (nom.) **0.5s**
- Équivalent en watts **75W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.85**
- Consommation d'énergie kWh/1000 h **10kWh**

info@elektriko.pl

- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Poignée **E27**
- Tension **230 V**
- Fréquence du réseau **50-60 Hz**
- Description du lot **25D [Medium beam]**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe d'efficacité énergétique (EEL) **A**
- Cycles de connexion **50000x**
- Emballage en vrac **6**

Opis produktu:

- Ciepłobiała barwa światła
- Do 80% oszczędności energii w porównaniu do lamp halogenowych typu PAR
- Bardzo wysoka trwałość

LEDowe źródło światła w kształcie lampy reflektorowej typu PAR

Charakterystyka urządzenia

- Niższe koszty konserwacji
- Wysoka trwałość
- Zamiennik lamp typu PAR38/PAR30/PAR20, kompatybilne z istniejącymi oprawami z oprawką E27
- Lampa w wersji PAR38 dostępna jest w wersji Outdoor (IP44)
- Nie zawiera rtęci i materiałów niebezpiecznych

Aplikacje/Zastosowania

- Hotele, restauracje, bary, kawiarnie
- Hole, korytarze, klatki schodowe

info@elektriko.pl