

Plafonnier mobile GU200, 2 ampoules LED AR-111 avec culot GU10, noir

Kod Electriquo: 90411 Kod Brilum: Os-psg200-00



Dane techniczne:

- Poignée **GU10**
- Source de lumière **GU10 111**
- Pouvoir **2 x max. 50W**
- Couleur **czarny**
- Waga **1.05**
- Poignée **GU10**
- Source de lumière **GU10 111**
- Pouvoir **2 x max. 50W**
- Couleur **czarny**
- Waga **1.05**
- Tension d'alimentation **230 V AC**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Collecte sélective des équipements électriques et électroniques **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**
- Application **wewnątrz**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**

- stopień ochrony: IP 20
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: bezpośrednio z sieci prądu przemiennego o napięciu 230V
- źródło światła: dwie żarówki LED AR-111 z trzonkiem GU10 (brak w komplecie); rekomendowane żarówki LED AR111 z trzonkiem GU10 marki BRILUM: AR111 GU10 LED COB, AR111 GU10
- położenie źródła światła: płynna regulacja położenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej - precyzyjne ukierunkowanie wiązki światła
- obudowa: metalowa, malowana proszkowo, czarna
- ramka kołnierza: metalowa, malowana proszkowo, szara
- ruchomy pierścień/reflektor: metalowy, malowany proszkowo, szary
- wersja kolorystyczna: szary
- montaż: do wbudowania w sufit podwieszany wszystkich typów o grubości od 15mm do 25mm, w odległości nie mniejszej niż 0,5m od najbliższego oświetlanego obiektu
- zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych, sklepów, restauracji, hoteli, pubów, eleganckich biur, jak również do tworzenia akcentów świetlnych w galeriach, muzeach, na wystawach