Lanterne solaire hybride LED 30W / panneaux 2x200W / turbine 400W / 6m / batterie 120Ah

Kod Electriquo: 92901

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **LED - 30W żywotność > 50 000h, Panel solarny - 2x200W; Turbina wiatrowa - 400W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3300 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4500-5000K**
- Bateria **2x 120Ah 12V GEL**

- Moc **LED - 30W żywotność > 50 000h, Panel solarny - 2x200W; Turbina wiatrowa - 400W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3300 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4500-5000K**
- Bateria **2x 120Ah 12V GEL**

info@elektriko.pl

Les lanternes hybrides de la série H, dotées d'une LED de 30 W, combinent deux systèmes d'alimentation. Elles combinent deux sources d'énergie naturelles et écologiques : une lanterne solaire à LED alimentée par l'énergie solaire et une éolienne. L'utilisation d'un panneau solaire et d'une éolienne garantit un fonctionnement autonome, même par mauvais temps. L'association de LED haute performance et de batteries haute capacité a permis de créer une excellente source lumineuse, sans alimentation externe, garantissant durabilité et fiabilité. Pour une qualité optimale, notre lanterne est équipée d'un système intelligent d'économie d'énergie. Le mode d'éclairage, contrôlé par un programmateur sans fil, permet d'adapter le fonctionnement de la lanterne aux besoins individuels de l'utilisateur. Grâce à ce système, une fois la batterie complètement chargée, vous pouvez profiter d'une lumière continue jusqu'à 5 jours, même par temps nuageux. Les lanternes hybrides Calidus permettent un éclairage solaire efficace dans les endroits éloignés du réseau électrique. Ils fonctionnent parfaitement dans les rues, les parkings, les zones protégées et militaires.

LED	
	Durée de vie de 30 W > 50 000 h
FLUX LUMINEUX	
	3600 lm
COULEUR	
	4500-5000 K
BATTERIE	
	2 x 120 Ah 12 V GEL
PANNEAU SOLAIRE	
	2 x 200 W
ÉOLIENNE	
	400 W
CONTRÔLEUR	
	20 A 24 V
MÉTHODE DE COMMUTATION	
	Capteur crépusculaire
MODE D'ÉCLAIRAGE	
	Adapté aux besoins et exigences individuels à l'aide d'une télécommande sans fil
DURÉE DE FONCTIONNEMENT	
	8 à 14 h (selon le mode d'éclairage)
AUTONOMIE	
	3 à 5 jours après une charge complète
MÂT	
	6 à 7 m, galvanisé

Hybrydowe oświetlenie solarne, zasilane energią słoneczną i wiatrową. Łatwa do zainstalowania latarnia solarna LED serii CLS ma wysokość 7 metrów i posiada inteligentny system zarządzania – jest doskonałym źródłem światła, a jej działanie nie wymaga ingerencji człowieka.

info@elektriko.pl