

Obligatoire Tapis Groundline LED 926 DMX 54 W RGB IP67 Argent

Kod Electriquo: 94749 Kod LUG: 140493.9L028.11



Dane techniczne:

- Efficacité [lm/W]
- Puissance du luminaire [W] **54**
- Température de couleur [K] **RGB**
- Dimensions [mm] LWH **926 115 129**
- IRC/Ra **20**
- Poids net [kg] **9,4**
- Quantité par palette **50**
- Dimensions de montage [mm] LWH **918 106 126**
- Efficacité [lm/W]

- Puissance du luminaire [W] **54**
- Température de couleur [K] **RGB**
- Dimensions [mm] LWH **926 115 129**
- IRC/Ra **20**
- Poids net [kg] **9,4**
- Quantité par palette **50**
- Dimensions de montage [mm] LWH **918 106 126**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Résistance aux chocs IK10 **Odporność na uderzenia IK10**
- Degré de protection IP67 **Stopień szczelności IP67**

Dekoracyjna oprawa architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, odporna na uderzenia (IK10), wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED.

- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania barwą oświetlenia
- Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż w podłożu

Obudowa stal kwasoodporna, aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza >75%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50) 50 000 h

Zakres temperatury pracy -25°C ... +25°C

Uwagi dopuszczalny nacisk do 500 kg, oprawa nie jest oprawą najazdową

Gwarancja 5 lat

Zastosowanie fasady, ciągi komunikacyjne, dworce, lotniska, elewacje budynków, alejki spacerowe