

# Obligatoire Groundline As LED 636 DMX 35 W RGB IP67 10 Argent

Kod Electriquo: 94751 Kod LUG: 140483.9L048.12



## Dane techniczne:

- Flux du luminaire [lm] **940**
- Puissance du luminaire [W] **35**
- Température de couleur [K] **RGB**
- Dimensions [mm] LWH **636 115 129**
- IRC/Ra **20**
- Poids net [kg] **6,6**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **90**
- Dimensions de montage [mm] LWH **628 106 126**

- Flux du luminaire [lm] **940**
- Puissance du luminaire [W] **35**
- Température de couleur [K] **RGB**
- Dimensions [mm] LWH **636 115 129**
- IRC/Ra **20**
- Poids net [kg] **6,6**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **90**
- Dimensions de montage [mm] LWH **628 106 126**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Classe de protection I **Klasa ochronności I**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Résistance aux chocs IK10 **Odporność na uderzenia IK10**
- Degré de protection IP67 **Stopień szczelności IP67**

Dekoracyjna oprawa architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, odporna na uderzenia (IK10), wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED.

- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania barwą oświetlenia
- Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne

Parametry

## DANE MECHANICZNE

**Montaż** w podłożu

**Obudowa** stal kwasoodporna, aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

## DANE ELEKTRYCZNE

**Efektywność zasilacza** >86%

**Zasilanie** 220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła** tak

## DANE OGÓLNE

**Żywotność (L70B50)** 50 000 h

**Zakres temperatury pracy** -25°C ... +50°C

**Uwagi** dopuszczalny nacisk do 500 kg, oprawa nie jest oprawą najazdową

**Gwarancja** 5 lat

**Zastosowanie** fasady, ciągi komunikacyjne, dworce, lotniska, elewacje budynków, alejki spacerowe