

## Spot de plafond De Ct-dto50-b

Kod Electriquo: 97464 Kod Kanlux: 22432



### Dane techniczne:

- Puissance maximale [W] **max 50**
- Poignée **Gx5,3**
- Couleur **czarny**
- Tension nominale [V] **12 AC; 12 DC**
- Source de lumière **MR16**
- diplôme de propriété intellectuelle **20**
- Matériau du boîtier **stop aluminium**
- Balance **78g**
- Lieu d'application **wewnątrz**
- Carton collectif **50**
- Classe de protection contre les chocs électriques **III**
- Emplacement d'installation **do wbudowania w sufit**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**
- Le luminaire est adapté aux sources lumineuses des classes énergétiques **A++,A+,A,B,C,D,E**
- Source lumineuse incluse **nie**
- Source lumineuse remplaçable **tak**

- Diamètre [mm] **82**
- Hauteur [mm] **26**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **5÷25**
- Longueur du câble [m] **0.12**
- Réglage de l'angle du luminaire [°] **30**
- La nécessité d'utiliser des lampes à protection automatique **wolne końce przewodów**
- Réglage de l'angle du luminaire **w jednej osi**
- Taille du trou de montage [mm] **Ø70**
- Puissance maximale [W] **max 50**
- Poignée **Gx5,3**
- Couleur **czarny**
- Tension nominale [V] **12 AC; 12 DC**
- Source de lumière **MR16**
- diplôme de propriété intellectuelle **20**
- Matériau du boîtier **stop aluminium**
- Balance **78g**
- Lieu d'application **wewnątrz**
- Carton collectif **50**
- Classe de protection contre les chocs électriques **III**
- Emplacement d'installation **do wbudowania w sufit**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**
- Le luminaire est adapté aux sources lumineuses des classes énergétiques **A++,A+,A,B,C,D,E**
- Source lumineuse incluse **nie**
- Source lumineuse remplaçable **tak**
- Diamètre [mm] **82**
- Hauteur [mm] **26**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **5÷25**
- Longueur du câble [m] **0.12**
- Réglage de l'angle du luminaire [°] **30**
- La nécessité d'utiliser des lampes à protection automatique **wolne końce przewodów**
- Réglage de l'angle du luminaire **w jednej osi**
- Taille du trou de montage [mm] **Ø70**

Starannie wykonana oprawa do montażu wewnątrz. Posiada ruchomy pierścień przez co możemy regulować strumień światła. Jej kształty i uniwersalne kolory pozwalają na osiągnięcie nowoczesnego, dyskretnego efektu elegancji.







