# Luminaire encastré à trame Regis 4led 418 Pt

Kod Electriquo: 97468 Kod Kanlux: 22673

**Dane techniczne:**

- Puissance maximale [W] **4 x max 18**
- Poignée **G13**
- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- Source de lumière **T8 LED**
- diplôme de propriété intellectuelle **20**
- Matériau du boîtier **stal**
- Balance **2280g**
- Lieu d'application **wewnątrz**
- Carton collectif **1**
- Classe de protection contre les chocs électriques **I**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Emplacement d'installation **do wbudowania w sufit**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**
- Le luminaire est adapté aux sources lumineuses des classes énergétiques **A++,A+,A**
- Source lumineuse incluse **nie**


info@elektriko.pl

- Source lumineuse remplaçable **tak**
- Hauteur [mm] **78**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **5÷25**
- Largeur [mm] **595**
- Longueur [mm] **625**
- Alimentation pour lampes fluorescentes LED T8 **jednostronne**
- Matériau réflecteur **stop aluminium**
- Puissance maximale [W] **4 x max 18**
- Poignée **G13**
- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- Source de lumière **T8 LED**
- diplôme de propriété intellectuelle **20**
- Matériau du boîtier **stal**
- Balance **2280g**
- Lieu d'application **wewnątrz**
- Carton collectif **1**
- Classe de protection contre les chocs électriques **I**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Emplacement d'installation **do wbudowania w sufit**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**
- Le luminaire est adapté aux sources lumineuses des classes énergétiques **A++,A+,A**
- Source lumineuse incluse **nie**
- Source lumineuse remplaçable **tak**
- Hauteur [mm] **78**
- Plage de température ambiante à laquelle le produit peut être exposé [°C] **5÷25**
- Largeur [mm] **595**
- Longueur [mm] **625**
- Alimentation pour lampes fluorescentes LED T8 **jednostronne**
- Matériau réflecteur **stop aluminium**

Les luminaires REGIS 4LED sont des luminaires encastrés traditionnels à grille, adaptés aux lampes fluorescentes LED T8. Ils sont fabriqués en Pologne à partir de composants provenant de fournisseurs polonais. Les grilles restent une solution d'éclairage très populaire pour les bureaux et les intérieurs industriels.


info@elektriko.pl

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl

info@elektriko.pl





info@elektriko.pl