

BY020P LED100S/840 PSU WB GR

Kod Electriquo: 98333 Kod Philips: 8710163339962



Dane techniczne:

- Tension d'entrée **220-240V**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Plage de température ambiante **-20 do +45 °C**
- Courant de démarrage **10,6A**
- Finition abat-jour/lentille **Matowy**
- Diamètre global **244mm**
- Hauteur totale **50mm**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Couleur de la source lumineuse **840 neutralna biel**
- Nombre d'unités d'équipement **1**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Angle du faisceau lumineux du luminaire **100°**
- Flux lumineux constant **No**
- Dimmable **brak**
- Matériau du corps **Aluminium**

- Couleur **DGR**
- Dimensions (H x L x P) **50 x NaN x NaN mm (2 x NaN x NaN in)**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK06 [IK06]**
- Efficacité initiale du luminaire LED **103lm/W**
- Flux lumineux initial (du luminaire) **10000lm**
- Tolérance au flux lumineux **+/-10%**
- Indice de rendu des couleurs initial **> 80**
- Puissance d'entrée initiale **97W**
- Température de couleur nominale **4000K**
- Angle du faisceau de la source lumineuse **100°**
- Type d'optique **WB [szeroki rozsył]**
- Test du fil incandescent **Temperatura 650° C, czas 30 s**
- Code de commande **33996299**
- Code produit complet **871016333996299**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8710163339962**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **4**
- Numéro de matériel (12NC) **911401599651**
- Poids net (pièces) SAP **1,500kg**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Plage de température ambiante **-20 do +45° C**
- Courant de démarrage **10,6A**
- Finition abat-jour/lentille **Matowy**
- Diamètre global **244mm**
- Hauteur totale **50mm**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Couleur de la source lumineuse **840 neutralna biel**
- Nombre d'unités d'équipement **1**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Angle du faisceau lumineux du luminaire **100°**
- Flux lumineux constant **No**
- Dimmable **brak**
- Matériau du corps **Aluminium**
- Couleur **DGR**
- Dimensions (H x L x P) **50 x NaN x NaN mm (2 x NaN x NaN in)**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK06 [IK06]**
- Efficacité initiale du luminaire LED **103lm/W**
- Flux lumineux initial (du luminaire) **10000lm**
- Tolérance au flux lumineux **+/-10%**
- Indice de rendu des couleurs initial **> 80**
- Puissance d'entrée initiale **97W**
- Température de couleur nominale **4000K**
- Angle du faisceau de la source lumineuse **100°**
- Type d'optique **WB [szeroki rozsył]**
- Test du fil incandescent **Temperatura 650° C, czas 30 s**
- Code de commande **33996299**
- Code produit complet **871016333996299**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8710163339962**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **4**

- Numéro de matériel (12NC) **911401599651**
- Poids net (pièces) SAP **1,500kg**

Informacje o rodzinie produktów

Linia produktów Ledinaire firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, z których każda charakteryzuje się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i przystępne cenowo — dokładnie takie, jakich potrzebujesz.

