

RS143Z CFRM GRILLE 1x2 BLANC

Kod Electriquo: 98519 Kod Philips: 8718699388331



Dane techniczne:

- Tension d'entrée -V
- Fréquence d'entrée -Hz
- Longueur totale **200mm**
- Hauteur totale **53mm**
- Largeur totale **110mm**
- Dimensions (H x L x P) **53 x 110 x 200 mm (2.1 x 4.3 x 7.9 in)**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK03 [IK03]**
- Code de commande **38833199**
- Code produit complet **871869938833199**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**

- Produit EAN/UPC **8718699388331**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **12**
- Numéro de matériel (12NC) **912401483213**
- Poids net (pièces) SAP **0,350kg**
- Couleur des accessoires **WH**
- Matériel **ALU**
- Tension d'entrée **-V**
- Fréquence d'entrée **-Hz**
- Longueur totale **200mm**
- Hauteur totale **53mm**
- Largeur totale **110mm**
- Dimensions (H x L x P) **53 x 110 x 200 mm (2.1 x 4.3 x 7.9 in)**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK03 [IK03]**
- Code de commande **38833199**
- Code produit complet **871869938833199**
- Numérateur SAP – Nombre de pièces dans le colis **1**
- Produit EAN/UPC **8718699388331**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **12**
- Numéro de matériel (12NC) **912401483213**
- Poids net (pièces) SAP **0,350kg**
- Couleur des accessoires **WH**
- Matériel **ALU**
- Efficacité lumineuse **50 Lm/W**
- Puissance du système **13 W [13 W]**
- Source lumineuse incluse **TAK**
- Source lumineuse remplaçable **Nie [Nie]**
- Transformateur/alimentation électrique **PSR [Power supply unit regulating]**
- Alimentation incluse **Tak [Tak]**
- Classe de protection IP **IP54**
- Classe de protection IK **IK02**
- Dimmable **Tak [Tak]**
- Température ambiante **0 to +40° C**
- Indice d'inflammabilité **F [For mounting on normally flammable surfaces]**
- Durabilité 70% du flux lumineux **50000 hr**
- Indice de rendu des couleurs **> 80 [> 80]**
- Page totale de st. **640 Lm**
- Tension d'alimentation **220-240 V [220 to 240 V]**
- Fréquence de ligne **50-60 Hz [50 to 60 Hz]**
- Marquage CE **CE [CE mark]**
- Matériau du corps **ALU [Aluminum]**
- Matériau optique **PC [Polycarbonate]**
- Matériau de l'abat-jour **PC [Polycarbonate]**

CoreLine Spot do wbudowania to rodzina punktowych opraw wpuszczanych w sufit, które przewidziano jako zamienniki opraw halogenowych. Ich wygląd przypominający oprawy halogenowe oraz atrakcyjna ułatwiają klientom przejście na oświetlenie LED. Oprawa pozwala uzyskać efekt naturalnego światła w instalacjach oświetlenia akcentującego. Ze względu na swoją energooszczędność i dłuższy okres użytkowania jest bardzo przyjazna dla środowiska. Dzięki szybkozłączkom instalacja jest bardzo szybka i prosta.

Najważniejsze cechy

- Dostępne w wersjach stałych i regulowanych
- Dostępne w różnych wykończeniach
- Wybór temperatur barwowych: 2700, 3000 i 4000 K
- Zasilacz o dużej wydajności przyciemniania

- Smukła konstrukcja, ~LT~ 60 mm
- Technologia wbudowanego mikroukładu (COB)
- Szybkozłączka z opcją okablowania przelotowego

Zastosowania

- Recepcje
- Zastosowania dekoracyjne
- Sklepy detaliczne
- Korytarze
- Łazienki i toalety