

# Obligatoire Volica 2.0 Led 600 N/t Ed 2250lm/840 Pmma Opale Mat Di Blanc Haute

Kod Electriquo: 98912 Kod LUG: 010481.5L10.211



## Dane techniczne:

- Flux du luminaire [lm] **3300**
- Puissance du luminaire [W] **43**
- Waga **3.60**
- Flux du luminaire [lm] **3300**
- Puissance du luminaire [W] **43**
- Waga **3.60**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**

- Classe de protection I **Klasa ochrony I**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Résistance aux chocs IK04 **Odporność na uderzenia IK04**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED.

- Synergia wzornictwa i technologii
- Korpus wykonany z aluminium
- Bezobsługowa eksploatacja
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia

Parametry

## **DANE MECHANICZNE**

**Montaż** zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

**Obudowa** profil aluminiowy

## **DANE ELEKTRYCZNE**

**Efektywność zasilacza** >76%

**Zasilanie** 220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła** tak

## **DANE OGÓLNE**

**Żywotność (L80B10)** 50 000 h

**Zakres temperatury pracy** 0°C ... +40°C

**Dostępne na zamówienie** DALI

**Wyposażenie dodatkowe** zaślepki aluminium

**Gwarancja** 5 lat

**Zastosowanie** biura, hotele, recepcje, sale lekcyjne, aule, butiki, muzea